



Artikelnummer : 400.000611.03.00

Details

Bestform für die Sicherheit: Form und Einsatzfähigkeit dieses Leitkegels bleiben auch nach Unfällen erhalten. Denn Kegeloberteil und der Kegelfuß sind komplett aus UV-stabilisiertem PVC hergestellt und nicht voneinander zu trennen. Die optimale Dimensionierung sorgt für hohe Standsicherheit. Auch bei niedrigen oder hohen Temperaturen bleibt der Leitkegel formstabil. Dank der Griffmulde sind die Kegel einfach zu händeln und saugen sich beim Stapeln nicht fest. Die WEMAS TL-Leitkegel einteilig sind BAST-geprüft und zugelassen gemäß TL- Leitkegel 94 und DIN EN 13422. Sie enthalten keine gesundheitsgefährlichen Stoffe entsprechend REACH. Wenn Sie eine individuelle Kennzeichnung wünschen, haben Sie die Wahl zwischen einem Logo-Foliendruck oder einer Profilierung im Kegelfuß.

Highlights

- ✓ geprüftes Qualitätsprodukt
- ✓ standfest
- ✓ REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit
- ✓ gemäß RSA 21

Spezifikationen

Gewichtsklasse	III
Art	einteilig
Farbe	Verkehrsorange
Folientyp	RA2B
Folienfarbe	rot/weiß
Material	PVC
Gewicht	2,80 kg

Leitkegel einteilig

Höhe	510 mm
Breite	285 mm
Länge	285 mm
Individualisierbar	Nein