



Artikelnummer : 3410.10.1110.WE01

Highlights

- ✓ Für RSA21 konforme Absicherung von Geh- und Radwegen
- ✓ Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit montierter Öse
- ✓ Robuste und einfach austauschbare Elektronik
- ✓ Betrieb mit zwei Batterien möglich (Parallelschaltung -> Halbierung des Batteriewechselaufwandes)
- ✓ Betrieb auch mit einer Batterie möglich (2x 5-fache Stromkontakte)
 - ✓ *Für eine optimale Nutzungsdauer empfehlen wir unsere 6V 50Ah Luftsauerstoff-Batterien*
- ✓ Massiver Lampenbolzen, der den Lampenboden mit dem Gehäuse verbindet
- ✓ Lampenbolzen wird auch zur Befestigung an Absperrschrankengitter genutzt
- ✓ Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe
- ✓ Mit Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- ✓ Mit Ein- und Ausschalter sowie Umschaltmöglichkeit zwischen Blink- und Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)
- ✓ Lampenboden mit 40 x 40 mm Aufnahme
- ✓ Effektiver Lichtaustritt: 360°

TL-Rundstrahler 2000/360

- ✓ Gelber Lichtaustritt
- ✓ Alle Bestandteile des Rundstrahlers sind als Ersatzteil erhältlich und ohne Lotarbeiten austauschbar
- ✓ Geprüft nach TL-Warnleuchten 90 - WL8 (entspricht DIN EN 12352-L1)
- ✓ Prüfnummer BAST: V3-002/2023

Spezifikationen

Streuscheibe	gelb
Lichtleistung	360 Grad
Lampenboden	Standard
Farbe	Verkehrsgelb
Material	HDPE
Gewicht	1,14 kg
Höhe	340 mm
Breite	125 mm
Länge	220 mm
Individualisierbar	Nein