



Artikelnummer : 307.610500.00.02

Highlights

- ✓ hohe Standfestigkeit
- ✓ gute Stapelbarkeit
- ✓ handliche Griffmulde
- ✓ REACH-konform und temperaturbeständig

Details

Damit Sie bei der Einsatzart Ihrer Leitkegel flexibel bleiben, bestehen das Kegeloberteil und der Kegelfuß aus zwei verschiedenen Werkstoffen. Das Oberteil wird aus HD-PE geformt, der austauschbare Fuß besteht aus Recyclingmaterial. Beide sind fest zusammengefügt. Für hohe Standsicherheit sorgt die innovative Kippschutzkante im Kegelfuß. Die Griffmulde vereinfacht das Handling und das Stapeln funktioniert ohne lästiges Festsaugen. Die WEMAS TL-Leitkegel zweiteilig sind BAST-geprüft und zugelassen gemäß TL-Leitkegel 94 und DIN EN 13422. Sie enthalten keine gesundheitsgefährlichen Stoffe entsprechend REACH. Eine individuelle Kennzeichnung erfolgt durch Ihr Logo als Folienaufdruck oder Profilierung im Kegelfuß.

Spezifikationen

Gewichtsklasse	III
Art	zweiteilig
Farbe	Verkehrsrot
Folientyp	RA2B
Folienfarbe	rot/weiß
Material	HDPE
Stapelbar	Ja
Gewicht	2,90 kg
Höhe	510 mm
Breite	325 mm

TL-Leitkegel zweiteilig

Länge	325 mm
Individualisierbar	Ja