

Artikelnummer : 303.019020.18.20

## Highlights

- ✓ Mindestabnahme: 144 Stück
- ✓ Individualisierbar mit KZP
- ✓ Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff
- ✓ Wirtschaftlich durch extrem lange Lebensdauer – millionenfach bewährt
- ✓ Robuste und einfach austauschbare Elektronik
- ✓ Halbierung des Batteriewechselaufwandes bei Betrieb mit 2 Batterien im Vergleich zu Leuchten mit einer Batterie
- ✓ Betrieb auch mit einer Batterie möglich ohne Änderung der Betriebshelligkeit, nur die Dauer der Beleuchtung halbiert sich
- ✓ Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe möglich
- ✓ Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige
- ✓ Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)
- ✓ Beliebiges Einsetzen der Batterie durch 3-fach Stromabnahmeleiste
- ✓ Alle Bestandteile als Ersatzteil erhältlich und ohne Lötarbeiten austauschbar
- ✓ Effektiver Lichtaustritt 180 mm
- ✓ Entspricht EN 12352 – L6
- ✓ Blindscheibe bei einseitigen Leuchten auf der Rückseite der Lampe montiert
- ✓ Prüf-Nr.: BAST U5-1698, BAST V4-27-2003, BAST V6-1899
- ✓ TL-Warnleuchten 90 – Kennbuchstabe (Z)



## Details

- Bei Einsatz als TL-Bakenleuchte muss die Leuchte ohne Bügel montiert werden.
- Für TL-Wendeleitbaken wird ein anderer Lampenboden benötigt.
- In vielen Gehäuse farben erhältlich.
- Zusätzliche Individualisierung mit Druck oder Aufkleber auf Gehäuse

## Spezifikationen

<b>Individualisierbar</b>	Ja
<b>Befestigungsbügel</b>	Ja
<b>Anzahl der Batterien</b>	2
<b>Streuscheibe</b>	rot
<b>Lichtleistung</b>	beidseitig
<b>Lampenboden</b>	Standard
<b>Farbe</b>	Verkehrsgelb
<b>Material</b>	HDPE
<b>Gewicht</b>	1,26 kg
<b>Höhe</b>	375 mm
<b>Breite</b>	120 mm
<b>Länge</b>	220 mm