



Details

- Bei Einsatz als TL-Bakenleuchte muss die Leuchte ohne Bügel montiert werden.
- Für TL-Wendeleitbaken wird ein anderer Lampenboden benötigt.
- In vielen Gehäusefarben erhältlich.
- Zusätzliche Individualisierung mit Druck oder Aufkleber auf Gehäuse

Artikelnummer : 303.019020.18.33

Highlights

- ✓ Mindestabnahme: 144 Stück
- ✓ Aufdruck in 4 Farben wählbar: schwarz, weiß, rot und blau
- ✓ Stabiles und bruchsaures Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff
- ✓ Wirtschaftlich durch extrem lange Lebensdauer – millionenfach bewährt
- ✓ Robuste und einfach austauschbare Elektronik
- ✓ Halbierung des Batteriewechselaufwandes bei Betrieb mit 2 Batterien im Vergleich zu Leuchten mit einer Batterie
- ✓ Betrieb auch mit einer Batterie möglich ohne Änderung der Betriebshelligkeit, nur die Dauer der Beleuchtung halbiert sich
- ✓ Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe möglich
- ✓ Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige
- ✓ Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)
- ✓ Beliebiges Einsetzen der Batterie durch 3-fach Stromabnahmeleiste
- ✓ Alle Bestandteile als Ersatzteil erhältlich und ohne Lötarbeiten austauschbar
- ✓ Effektiver Lichtaustritt 180 mm

TL-Warn- und Bakenleuchte Typ Future

- ✓ Entspricht EN 12352 – L6
- ✓ Blindscheibe bei einseitigen Leuchten auf der Rückseite der Lampe montiert
- ✓ Prüf-Nr.: BAST U5-1698, BAST V4-27-2003, BAST V6-1899
- ✓ TL-Warnleuchten 90 – Kennbuchstabe (Z)

Spezifikationen

Befestigungsbügel	Ja
Anzahl der Batterien	2
Streuscheibe	gelb
Lichtleistung	einseitig
Lampenboden	Standard
Farbe	Verkehrsgelb
Material	HDPE
Gewicht	1,26 kg
Höhe	375 mm
Breite	120 mm
Länge	220 mm
Individualisierbar	Ja