



Details

- **Nicht auf Baken zugelassen.**

Artikelnummer : 303.017020.18.22

Highlights

- ✓ Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit montierter Öse an der Streuscheibe
- ✓ Wirtschaftlich durch extrem lange Lebensdauer – millionenfach bewährt
- ✓ Robuste und einfach austauschbare Elektronik
- ✓ Leuchte mit roter Optik gem. TL nur einseitig lieferbar, dadurch geringerer Stromverbrauch als bei doppelseitigen Leuchten
- ✓ Halbierung des Batteriewechselaufwandes bei Betrieb mit 2 Batterien im Vergleich zu Leuchten mit 1 Batterie
- ✓ Betrieb auch mit 1 Batterie ohne Änderung der Betriebshelligkeit möglich
- ✓ Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe möglich
- ✓ Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige
- ✓ Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)
- ✓ Lieferung mit montiertem Lampenhalter
- ✓ Beliebiges Einsetzen der Batterie durch 3-fach Stromabnahmeleiste möglich
- ✓ Alle Bestandteile als Ersatzteil erhältlich und ohne Lötarbeiten austauschbar
- ✓ Effektiver Lichtaustritt 180 mm

TL-Warnleuchte 2000

- ✓ Entspricht EN 12352 – L6
- ✓ Blindscheibe bei einseitigen Leuchten auf der Rückseite der Lampe montiert
- ✓ Prüf-Nr.: BASt V4-126-2003, BASt V4-125-200

Spezifikationen

Befestigungsbügel	Ja
Anzahl der Batterien	2
Streuscheibe	rot
Lichtleistung	einseitig
Lampenboden	Standard
Farbe	Verkehrsgelb
Material	HDPE
Gewicht	1,16 kg
Höhe	360 mm
Breite	120 mm
Länge	220 mm
Individualisierbar	Nein