



Numéro d'article : 307.610750.00.01

Faits marquants

- Stabilité élevée
- Empilage facile
- Poignée encastrée pratique
- Conforme au règlement REACH, résistance thermique

Spécifications

Catégorie de poids	III
Type	deux pièces
Couleur	Trafic Rouge
Type du film	RA1
Couleur du film	rouge/blanc
Matériel	HDPE
Empilable	Oui
Poids	5,20 kg
Hauteur	760 mm

Détails

Afin de rester flexible dans la façon dont vous utilisez vos cônes de signalisation, la partie supérieure du cône et la base du cône sont faites de deux matériaux différents. La partie supérieure est moulée en HD-PE, la base remplaçable est faite de matériaux recyclés. Les deux sont solidement assemblés. Le bord anti-bascule innovant de la base du cône assure une grande stabilité. La poignée encastrée simplifie la manipulation et l'empilage est possible sans aspiration gênante. Les cônes de signalisation WEMAS TL en deux parties sont testés par la BAS et approuvés selon le cône de signalisation TL 94 et DIN EN 13422 et ne contiennent aucune substance dangereuse selon REACH. Un marquage individuel est possible avec votre logo sous forme de film ou de profilage dans la base du cône.

Cônes de signalisation deux blocs

Largeur	435 mm
Longueur	435 mm
Personnalisable	Oui