



Numéro d'article : 400.000611.03.00

Faits marquants

- ✓ Produit de qualité certifié
- ✓ stable
- ✓ empilable avec poignée encastrée
- ✓ conforme au règlement REACH, en PVC stabilisé aux UV, résistant aux températures élevées

Spécifications

Catégorie de poids	III
Type	monobloc
Couleur	Trafic orange
Type du film	RA2B
Couleur du film	rouge/blanc
Matériel	PVC

Détails

Une forme optimale pour la sécurité : la forme et l'utilité de ce cône de signalisation sont conservées même après un accident. La partie supérieure du cône et la base du cône sont entièrement fabriquées en PVC stabilisé aux UV et ne peuvent être séparées l'une de l'autre. Le dimensionnement optimal assure une grande stabilité. Même à des températures basses ou élevées, le cône de signalisation reste dimensionnellement stable. Grâce à la poignée encastrée, les cônes sont faciles à manipuler et ne se coincent pas lorsqu'ils sont empilés. Les cônes de signalisation WEMAS TL sont testés et approuvés par la BAST selon le cône de signalisation TL 94 et la norme DIN EN 13422 et ne contiennent aucune substance dangereuse selon REACH. Si vous souhaitez un marquage individuel, vous avez le choix entre une impression de film logo ou un profilage dans la base du cône.

Cône de signalisation monobloc

Poids	2,80 kg
Hauteur	510 mm
Largeur	285 mm
Longueur	285 mm
Personnalisable	Non